

აღწერილობა

[გაზის გათბობა უწყვეტი ჩანქანა](#) ძირითადად გამოიყენება სურათების წარმოების მწვანე ჩაი, წითელი ჩაი, მცენარეული ჩაი, ივან ჩაი და ა.შ.

მას აქვს კონტროლირებადი ტემპერატურის, წარმოების მაღალი ეფექტურობის და დაბალი შრომის ხარჯები.

ამგვარი ფიქსაციის მანქანა იყენებს გაზის გათბობას, ცეცხლის ჭურჭლის სამი ეტაპის გამოყენებით, თითოეული განყოფილების სამუშაო ტემპერატურის რეგულირება შესაძლებელია. რადგანაც ჩაის ფიქსაცია მიჰყვება წესრიგს მაღალი ტემპერატურიდან დაბალ ტემპერატურამდე. ამრიგად, ამ აპარატის მიერ დამზადებული ჩაი უფრო თანაბარია, მწვანე ფერი უკეთესია და არომატი უფრო საკმარისია.

სოლენოიდის სარქველის ავტომატური დიზაინი, გათბობა ავტომატურად იწყება და ჩერდება, სოლენოიდული სარქველი ავტომატურად იხურება, როდესაც ტემპერატურა მიაღწევს დადგენილ ტემპერატურას და მანქანა აჩერებს გათბობას. როდესაც ტემპერატურა მითითებულ ტემპერატურაზე დაბალია, სოლენოიდის სარქველი იხსნება და მანქანა ათბობს, რამაც შეიძლება დაზოგოს საწვავი.

აღჭურვილია წყლის ორთქლის გამონაბოლქვი სისტემით, მანქანიდან ცხელი და ნესტიანი გამონაბოლქვი აირების გასათავისუფლებლად, რათა ჩაის ფერი კარგად გამოიყურებოდეს და ხარისხის დეგრადაციის თავიდან აცილება მოხდეს.

უპირატესობა

1. ბოლოში არის სამი სარქველი, რომელთა ხელით ანთება შესაძლებელია ელექტროენერჯის გათიშვის შემთხვევაში, ამიტომ ჩაის ფოთლები არ იკარგება.
2. ორმაგი ანთების ნემსები და სრულად ავტომატური ანთების კოჭები უზრუნველყოფენ 100% წარმატებულ ანთებას და საწვავის წარჩენებს.
3. შეინარჩუნეთ მუდმივი აალების წვის თავის დიზაინი, შეინახეთ მუდმივი დაწვის ალი ანთების წარმატების შემდეგ, ხელახალი ანთება მუდმივი წვის ცეცხლიდან, შეამცირეთ ანთების ნემსისა და ანთების კოჭის წნევა და გააუმჯობესეთ სამსახურის სიცოცხლე.
4. შიდა ცილინდრი იღებს 3.5 მმ სისქის ფოლადის ფირფიტას ცილინდრის სხეულის მაღალი ტემპერატურის დეფორმაციის თავიდან ასაცილებლად, სამუშაოებს შეუძლიათ ენერჯის შენახვა, სითბოს დაკარგვა ნაკლებია, ტემპერატურის ცვლილება უფრო მცირეა და ენერჯია უფრო ენერჯის დაზოგავს.

განაცხადი

[გათბობის უწყვეტი ორთქლის მანქანა](#) შესაფერისია შავი / მწვანე / ოლონგის / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ბემოალნიშნული ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის ტიპი	ამუშაო დრო
მწვანე ჩაი	4-6 წუთი
ლუნის ჩაი	4-6 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

ბემოალნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი მდგომარეობის მიხედვით.



Handwritten signature in Chinese characters: 江苏力. 江苏力

Continuous Tea Fixing Machine DL-6CSTL-Q100

Voltage : 380V 50HZ
Heating Type : Gas

Barrel Diameter : 100 cm
Barrel Length : 480 cm
For Green/Oolong Tea

Gas(LPG/LNG) Heating
Capacity 400 kg / h
5 mm Steel Board

L:650cm W:142cm H:281cm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

გათბობის უწყვეტი ორთქლის აპარატის სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CSTL-Q100	
განზომილება	1420 x 6500 2810 მმ	
ქოლტაჟი	380/50 V / Hz	
დოლის შიდა დიამეტრი	1000 მმ	
დოლის შიდა სიგრძე	4800 მმ	
ნამყვანი ძრავა	ქალა	4 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ქოლტაჟი	380 ვ

ჰერის ამომწურავი ძრავა	ქალა	370 ვტ
	სიჩქარე	1400
	ქოლტაჟი	380 ვ
დასართყამი სიჩქარე		5-37 წთ
გათბობის ტიპი		გაზი
ეფექტურობა		400 კგ / სთ

ყველა გაზის [გათბობის უწყვეტი ორთქლის აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CSTL-Q80	6CSTL-Q100
დრამის დიამეტრი	80 სმ	100 სმ
დრამის სიგრძე	400 სმ	480 სმ
ტევადობა	200 კგ / სთ	400 კგ / სთ

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ის შეიძლება მორგებული იყოს მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები





კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის მისაღებად.



დაანკაპუნეთ სატულაზე რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑



Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

შეგიძლიათ also ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓