

აღწერა

ეს მბრუნავი ჩაის საშრობი მანქანა აქვს 12 საცერი უჯრა, თითოეული უჯრის დიამეტრი 70 სმ, საერთო საშრობი ფართობი 7.3მ². მას შეუძლია 29-35 კგ სველი ჩაის გადამუშავება თითო პარტიაში.

მიიღეთ ტურბინის ჰაერის მიმღების სტრუქტურა, ჰაერის მოცულობა საკმარისად დიდია იმისათვის, რომ წაიღოს მეტი ნოტიო და ცხელი ჰაერი, ხოლო ჩაის გაშრობის სიჩქარე გაიზარდა 30%-ით, გამძლე ელექტრო გამაცხელებელი მავთულით 1მმ დიამეტრით და მაღალტემპერატურული რეზისტენტული პოლიმერული საიზოლაციო ნამცხვარით, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა გაიზარდა 40%-ით სხვა კომპანიებთან შედარებით. ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული სითბოს მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დაკარგვა და 30% ენერგიის დაზოგვა. კარი გაფორმებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომლებსაც შეუძლიათ დალუქონ აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილონ ცხელი ჰაერის გამოსვლა.

უპირატესობა

1. მბრუნავი შრობის დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.
2. უჟანგავი ფოლადის საცრის უჯრების გამოყენება არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს.
3. მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძების და კარის სახელურების გამოყენებით დანადგარის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.
4. დაპატენტებული საჰაერო მილის დიზაინი საშუალებას აძლევს თითოეული საცრის უჯრის ქვედა ჰაერში შეღწევას, რაც სწრაფად ამორებს ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.

აპლიკაცია

ჩაის საშრობი პატარა მანქანა ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
ოლონგის ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

ჩაის საშრობი მანქანა სპეციფიკაციების სია:

მოდელი		DL-6CHZ-6
განზომილება		1090×1100×1955 მმ
ძაბვა		380V 50Hz
გამათბობელი ელემენტი		ელექტრო გათბობის მავთული
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე		14 კვტ
გათბობის ელემენტების ჯგუფი		3 ჯგუფი
ვენტილატორის ძრავა	ძალაუფლება	0,55 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	380 ვ
პალეტის მბრუნავი ძრავა	ძალაუფლება	40 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის ბრუნვის სიჩქარე		1250 rpm/წთ
პალეტის ტიპი		მრგვალი
ეფექტური საშრობი ადგილი		7,3 მ²
საშრობი პლატას რაოდენობა		12
ტევადობა პარტიაზე		20-25 კგ/დრო

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-6	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-18	6CHZ-34
უჯრების რაოდენობა	10 ც	14 ც	12 ც	16 ცალი	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	90 სმ	110 სმ	120 სმ	110 სმ
საშრობი ზონა	2 მ²	5 მ²	7,3 მ²	9 მ²	14 მ²	18,1 მ²	34 მ²
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	20-25 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	54-72 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები







კონტაქტი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.**



↑ ↑ დაანკაბუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑