

აღწერა

1. ეს მბრუნავი ჩაის საშრობი მანქანა აქვს 16 საცერი უჯრა, თითოეული უჯრის დიამეტრი 110 სმ, საერთო საშრობი ფართობი 14.6 მ². მას შეუძლია 20-25 კგ სველი ჩაის გადამუშავება თითო პარტიაში.
2. მიიღეთ ტურბინის ჰაერის მიმღების სტრუქტურა, ჰაერის მოცულობა საკმარისად დიდია, რომ წაიღოს მეტი ნოტიო და ცხელი ჰაერი, ხოლო ჩაის გაშრობის სიჩქარე გაიზარდა 30%-ით, გამძლე ელექტრო გამაცხელებელი მავთულით 1მმ დიამეტრით და მაღალტემპერატურული რეზისტენტული პოლიმერული საიზოლაციო ნამცხვარით, გათბობის მავთულის მომსახურების ვადა გაიზარდა 40%-ით სხვა კომპანიებთან შედარებით.
3. ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული სითბოს მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით და მთლიანად ფარავს მანქანას სითბოს დახარჯვის უბრუნველსაყოფად და 30% ენერგიის დაზოგვის მიზნით. კარი გაფორმებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომლებსაც შეუძლიათ დალუქონ აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილონ ცხელი ჰაერის გამოსვლა.

უპირატესობა

1. მბრუნავი შრობის დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.
2. უჟანგავი ფოლადის საცრის უჯრების გამოყენება არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უბრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს.
3. მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძების და კარის სახელურების გამოყენებით დანადგარის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით.
4. დაპატენტებული საჰაერო მილის დიზაინი საშუალებას აძლევს თითოეული საცრის უჯრის ქვედა ჰაერში შეღწევას, რაც სწრაფად ამორებს ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გაშრობის ეფექტურობას.

აპლიკაცია

ჩაის საშრობი პატარა მანქანა ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
ოლონგის ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი

გემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

[ჩაის საშრობი მანქანა](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-QD14
განზომილება	1693×1310×2290 მმ
ძაბვა	220/380V 50Hz
გამათბობელი ელემენტი	გაზი ელექტრო (Hybird)
ელექტრო გათბობის სიმძლავრე	24 კვტ
ვენტილატორის ძრავის სიმძლავრე	0,55 კვტ
უჯრის როტაციის ძრავის სიმძლავრე	60 ვტ
უჯრის სიჩქარე	6 rpm
უჯრის ფორმა	მრგვალი
უჯრის დიამეტრი	108-110 სმ
უჯრის რაოდენობა	16 ფენა
	14.6 მ²
ტევადობა პარტიაზე	42-56 კგ / პარტია

მოდელი	DL-6CHZ-QD14	DL-6CHZ-QD14B	DL-6CHZ-QD14QB
უჯრის მასალები	უჟანგავი ფოლადი	უჟანგავი ფოლადი	უჟანგავი ფოლადი
შიდა დაფის მასალები	გალვანზირებული ფოლადი	უჟანგავი ფოლადი	უჟანგავი ფოლადი
გარე დაფის მასალები	შეღებილი ფოლადის დაფა	შეღებილი ფოლადის დაფა	უჟანგავი ფოლადი

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები







კონტაქტი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.**



↑ ↑ დაანკაპუნეთ სატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑