

## აღწერა

ამ მბრუნავ ჩაის საშრობ მანქანას აქვს 16 საცერი, თითოეული უჯრის დიამეტრი 90 სმ, საერთო საშრობი ფართობი 10 მ<sup>2</sup>. მას შეუძლია 27-36 კგ სველი ჩაის გადამუშავება თითო პარტიაში. ახალი ტიპის ეკოლოგიურად სუფთა მაღალტემპერატურული სითბოს მდგრადი საიზოლაციო მასალა, 3 სმ სისქით და მთლიანად ფარავს მანქანას, რათა უზრუნველყოს სითბოს დახარჯვა და 30% ენერჯის დაზოგვა. კარი მოპირკეთებულია მაღალტემპერატურული რეზისტენტული ელასტიური რეზინის ზოლებით, რომლებსაც შეუძლიათ დალუქონ აპარატის კარი, რათა თავიდან აიცილონ ცხელი ჰაერის გამოსვლა.

მაღალი სიმტკიცის ფოლადის ანჰამებისა და კარის სახელოების გამოყენებით, დანადგარის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით, საშრობი მანქანა უჟანგავი ფოლადის საცრის უჯრების გამოყენებით არ გამოიმუშავებს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს.

## უპირატესობა

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება.
2. მთლიანი აპარატის 50%-ზე მეტი იღებს მოდულურ დიზაინს, სერიული შეკვეთების წარმოების ხანმოკლე დროს და ნაწილების უფრო ადვილად შეცვლას.
3. დაპატენტებული ჰაერგამტარი დიზაინი საშუალებას აძლევს თითოეული საცრის უჯრის ძირს შვეიდეს ჰაერში, რაც სწრაფად ამორებს ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გამშრობის ეფექტურობას.
4. მანქანას ძლიერი გამონაბოლქვი ჰაერით აქვს სწრაფი ტენიანობის გამონაბოლქვი, და ჰაერის გასასვლელი იხსნება გამშრობის დასაწყისში, რათა მოხდეს ტენიანობის უფრო სწრაფად დაცლა და გაუმჯობესების წარმოების ეფექტურობა.

## აპლიკაცია

**ჩაის საშრობი პატარა მანქანა** განკუთვნილია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია სამუშაო დრო, რომელიც საჭიროა ზემოაღნიშნული ჩაის წარმოებისთვის.

ჩაის სახეობა	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	80-120 °C	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120 °C	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120 °C	20-60 წუთი
ოლონის ჩაი	80-120 °C	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120 °C	20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და დამუშავების კონკრეტული დრო ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე განისაზღვრება.

## სპეციფიკაცია

[ჩაის საშრობი მანქანის](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-9QB	
განზომილება	1420 × 1100 × 2190 მმ	
ქოლტაჟი	380V 50Hz	
გამათბობელი ელემენტი	ელექტრო გათბობის მავთული	
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	13,5 კვტ	
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	1 ჯგუფი	
ვენტილატორის ძრავა	ქალა	0,18 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
მბრუნავი ძრავის პლატა	ქალა	15 ვ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის ბრუნვის სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
ეფექტური საშრობი ადგილი	10.1 მ <sup>2</sup>	
საშრობი პლატას რაოდენობა	16	
ტევადობა პარტიაზე	27-36 კგ / დრო	

[ყველა მართლმადიდებლური ჩაის საშრობი აპარატის](#) სპეციფიკაცია .

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრების რაოდენობა	10 ც	14 ც	16 ც	16 ც	36 ცალი
უჯრის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
საშრობი ზონა	2 მ <sup>2</sup>	5 მ <sup>2</sup>	9 მ <sup>2</sup>	14 მ <sup>2</sup>	34 მ <sup>2</sup>
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

**ფოტოები**











Assistant  
www.assistant.com

仓库



## კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑





Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : [info@delijx.com](mailto:info@delijx.com)

Web: [www.delijx.com](http://www.delijx.com)

---

შეგიძლიათ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓