

აღწერა

ეს [ელექტრო გამაცხელებელი ჩაის ფოთლის საშრობი](#) აქვს 16 საცერი უჯრა, თითოეული უჯრის დიამეტრი 110 სმ, საერთო საშრობი ფართობი 14,5მ². მას შეუძლია 60-75 კგ სველი ჩაის გადამუშავება თითო პარტიაში.

მთლიანი აპარატის 50%-ზე მეტი იღებს მოდულურ დიზაინს, სერიული შეკვეთების წარმოების ხანმოკლე პერიოდს და ნაწილების უფრო ადვილად შეცვლას.

ორკარიანი ტიპის ჩაის საშრობი მანქანა, პირველი ინდუსტრიაში, რომელმაც მიიღო კონტეინერის კარის ბალთა სტრუქტურა, რომელიც უფრო მოსახერხებელია კარის გასაღებად და დახურვისთვის, გამძლე და უკეთ დალუქული.

ორმაგი ტემპერატურის კონტროლის დიზაინი, ავტომატურად წყვეტს ენერგიას, როდესაც ტემპერატურა აღემატება ლიმიტს, რათა თავიდან აიცილოს გადაჭარბებული ტემპერატურა ჩაის დაზიანებისგან.

მიკროკომპიუტერის ტემპერატურის კონტროლის სტრუქტურის გამოყენებით, ტემპერატურის შეზღუდვის მექანიკური მოდულის დამატება, რათა უზრუნველყოს ტემპერატურის კონტროლი უგუნური და არ დააზიანოს ჩაი მაღალი ტემპერატურის გამო.

უპირატესობა

1. მბრუნავი საშრობი დიზაინი, ჩაის ფოთლები თანაბრად თბება და უფრო სწრაფად შრება;
2. უჟანგავი ფოლადის საცრის უჯრების გამოყენება არ გამოიწვევს მავნე ნივთიერებებს, რაც უზრუნველყოფს ჩაის წარმოების სისუფთავეს;
3. მაღალი სიმტკიცის ფოლადის საკინძების და კარის სახელურების გამოყენებით დანადგარის მომსახურების ვადა 40%-ით იზრდება სხვა კომპანიებთან შედარებით;
4. დაპატენტებული საპაერო მილის დიზაინი საშუალებას აძლევს თითოეული საცრის უჯრის ქვედა პაერში შეღწევას, რაც სწრაფად ამორებს ჩაის ტენიანობას და აუმჯობესებს გამრობის ეფექტურობას.

აპლიკაცია

[ჩაის საშრობი მანქანა](#) ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ზემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	ტემპერატურა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მწვანე ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
თეთრი ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
ოლონგის ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი
მცენარეული ჩაი	80-120°C	20-60 წუთი

ზემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

[ორგანიზაციის საშრობი მანქანა](#) სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CHZ-14QB	
განზომილება	1400x1320x2300 მმ	
ძაბვა	380V 50Hz	
გამათბობელი ელემენტი	ელექტრო გათბობის მავთული	
მთლიანი გათბობის სიმძლავრე	18.0 კვტ	
გათბობის ელემენტების ჯგუფი	3 ჯგუფი	
ვენტილატორის ძრავა	ძალაუფლება	0,75 კვტ
	სიჩქარე	1400 rpm
	ნომინალური ძაბვა	380 ვ
პალეტის მბრუნავი ძრავა	ძალაუფლება	60 ვტ
	სიჩქარე	1250 rpm
	ნომინალური ძაბვა	220 ვ
პალეტის ბრუნვის სიჩქარე	6 rpm	
პალეტის ტიპი	მრგვალი	
ეფექტური საშრობი ადგილი	14,6 მ ²	
საშრობი პლატას რაოდენობა	16	
ტევადობა პარტიაზე	42-56 კგ / პარტია	

მოდელი	6CHZ-2	6CHZ-5	6CHZ-9	6CHZ-14	6CHZ-34
უჯრების რაოდენობა	10 ც	14 ც	16 ცალი	16 ცალი	36 ცალი
უჯრის დიამეტრი	50 სმ	70 სმ	90 სმ	110 სმ	110 სმ
საშრობი ზონა	2 მ ²	5 მ ²	9 მ ²	14 მ ²	34 მ ²
ტევადობა	6-8 კგ	15-20 კგ	27-36 კგ	42-56 კგ	102-136 კგ

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები







კონტაქტი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.**



↑ ↑ დაანკაბუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓