

აღწერა

ავტომატური თბოშეკუმშვის შესაფუთი მანქანა პლასტიკური ფირის შეფუთვისა და დალუქვისთვის არის ძალიან ეფექტური შესაფუთი მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია სხვადასხვა ინდუსტრიის შეფუთვის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. იგი იყენებს პლასტმასის ფილას პროდუქტების მჭიდროდ შესაფუთად და შემდეგ მიმართავს სითბოს ფილმის შესამცირებლად, რაც უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ესთეტიურად სასიამოვნო შეფუთვის.

უპირატესობა

1. მაღალი ეფექტურობა: ავტომატური ოპერაციით, მას შეუძლია სწრაფად შეფუთოს დიდი რაოდენობით პროდუქცია, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს წარმოების ეფექტურობას.
2. მჭიდრო დალუქვა: უზრუნველყოფს საიმედო დალუქვას, იცავს პროდუქტებს მტვრისგან, ტენიანობისა და სხვა დამაბინძურებლებისგან.
3. მრავალფეროვნება: ვარგისია სხვადასხვა ფორმისა და ზომის პროდუქციის ფართო სპექტრის შესაფუთად. მას შეუძლია გაუმკლავდეს ისეთ ნივთებს, როგორიცაა ბოთლები, ქილა, ყუთები და არარეგულარული ფორმის პროდუქტები.
4. ესთეტიკური გარეგნობა: შეკუმშული ფილმი ანიჭებს შეფუთულ პროდუქტს მოწესრიგებულ და პროფესიონალურ იერს.
5. მარტივი მუშაობა: მოსახერხებელი ინტერფეისი და მარტივი ოპერაციის პროცედურები აადვილებს ოპერატორებს გამოყენებას.
6. გამძლე კონსტრუქცია: დამზადებულია მაღალი ხარისხის მასალისგან, არის გამძლე და აქვს ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.
7. ენერგიის დაზოგვა: ოპტიმიზებული დიზაინი ენერგიის მოხმარების მინიმუმამდე შესამცირებლად.
8. სტაბილური შესრულება: საიმედო შესრულება უზრუნველყოფს შეფუთვის თანმიმდევრულ ხარისხს.
9. შეფუთვის ფართო ასორტიმენტი: შეიძლება მოთავსდეს სხვადასხვა განზომილების პროდუქცია, წვრილმანი ნივთებიდან მსხვილ პაკეტებამდე, რაც უზრუნველყოფს მოქნილობას სხვადასხვა წარმოების მოთხოვნებისთვის.

აპლიკაცია

Secure and stylish plastic film packaging for every product.



პლასტიკური ფირის შეფუთვის ამ ნიმუშს შეუძლია მოათავსოს სხვადასხვა ფორმის პროდუქტები, მათ შორის წიგნები, ალუმინის ქილა, მუყაო და რკინის ყუთები, რაც უზრუნველყოფს სრულ დაცვას და ელევანტურ გარეგნობას.

სპეციფიკაცია

ჰორიზონტალური შეკუმშვის შესაფუთი მანქანა სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-450L&DL-BSB-4020
განზომილება	1630 * 900 * 1470 მმ & 1960 * 720 * 1350 მმ
ძაბვა	220 ვ 50/60 ჰც და 380 ვ 50/60 ჰც
საერთო წონა	500 კგ
შეფუთვის სიჩქარე	15-30 გვერდი/წთ
გადაცემის სიჩქარე	0-10მ/წთ
შეფუთვის მაქსიმალური ზომა	L(სიგრძე)H<500მმ
	W(სიგანე)H<400მმ
გახსნის სიმაღლე	<150 მმ
ჰაერის წნევა	0.5 MPA

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.



ქართული მანქანები

Automatic shrink wrap machine DL-BSB-4020&DL-450L



Shrink film: POF/PE/PVC

Bag Length: <500 mm

Bag Width: <400 mm

1630*900*1470 mm & 1960*720*1350mm

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767





全自动封切机 AUTO L-BAR SEALER



电源
POWER



手动
HAND

自动
AUTO



纵封温度
Y TEMP



横封温度
H TEMP



封切时间
SAC TIME



行程设定
SAC DELAY-T



计数器
COUNTER



总电源
TOTAL POWER SWITCH



热风开关
HOT WIND SWITCH



加热开关
HEATING SWITCH



输送开关
CARRY SWITCH



输送调节
CARRY ADJUST



温度控制
TEMPERATURE CONTROL







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ
დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓