

აღწერა

1. მექანიკური მოძრაობა და წნევის კონტროლი

იყენებს მბრუნავ დისკს და წნევის სახურავს ზუსტი "მსუბუქი-საშუალო სინათლის" წნევის ციკლების გამოსაყენებლად. თქვენ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ წნევა რეალურ დროში, რათა უზრუნველყოთ უკრედების ოპტიმალური დაშლა და ჩაის წვენის გამოყოფა, ხოლო ფრაგმენტაციის მინიმუმამდე შემცირება.

2. მულტი ჩაის თავსებადობა

მხარს უჭერს მწვანე, ოლონგის, შავი და სხვა ჩაის დამუშავებას. მწვანე ჩაისთვის ის ყურადღებას ამახვილებს ფორმირებაზე (მაგალითად, ბრტყელ ბოლებზე), ხოლო შავი ჩაი საჭიროებს ინტენსიურ გადახვევას დაჟანგვის დასაწყებად.

3. ავტომატიზაცია და ჯკვიანი კონტროლი (მორგება)

დამატების მხარდაჭერა აერთიანებს PLC სისტემებს და სენსორულ ეკრანებს პარამეტრების წინასწარ დაყენებისთვის (დრო, სიჩქარე, წნევა) და მონაცემთა აღრიცხვა. კვების/განტვირთვის ავტომატური სისტემები ამცირებს შრომას და ზრდის ეფექტურობას.

4. სტრუქტურული დიზაინი

აქვს უჟანგავი ფოლადის ლულები და დისკები კოროზიის წინააღმდეგობისა და ჰიგიენისთვის. სპირალური ბოლიანი ზედაპირები აუმჯობესებს ჩაის ერთგვაროვნებას და ამცირებს დაღვრას.

უპირატესობა

1. თანმიმდევრული ხარისხი

აქრობს ხელით ცვალებადობას, უზრუნველყოფს ერთგვაროვან გარეგნობას, არომატს და გემოს პარტიებში. ტაივანში, Mochizuki მანქანების მიღებამ დაასტაბილურა პრემიუმ ჩაის ხარისხი, გააძლიერა რეგიონალური ბრენდები.

2. ეფექტურობა

ავტომატიზაცია ზრდის მოძრაობი სიჩქარეს 28,5%-ით მექანიკურ მეთოდებთან შედარებით. მწვანე ჩაის წარმოების სიმძლავრე მერყეობს 11-110 კგ/სთ-ში, რაც ბევრად აღემატება ტრადიციულ პროცესებს.

3. პროცესის მოქნილობა

არეგულირებს წნევას და ხანგრძლივობას ფოთლების სინაზესა და ტენიანობის მიხედვით. ტაივანის ულონგისთვის ის აბალანსებს მოძრაობი ინტენსივობას დუღილის მოთხოვნებთან.

4. გამძლეობა და მოვლა

მძიმე თუჯის/უჟანგავი ფოლადის კონსტრუქცია უზრუნველყოფს ხანგრძლივ მომსახურებას. მოდულური დიზაინი ამარტივებს განმენდას და შეკეთებას.

აპლიკაცია

მწვანე ჩაი: ორთქლის შემდგომი ჩამოყალიბება (მაგ., ლონგუინგი, ბილუოჩუნი).

ოლონგის ჩაი: მრავალსაფეხურიანი მოძრაობი (მაგ., ბაოჟონგი, ტიეგუანინი) მარცვლოვანი ფორმების შესაქმნელად და არომატის გასაძლიერებლად.

შავი ჩაი: ხელს უწყობს დაუანგვას საფირმო წითელი ფერისა და არომატისთვის (მაგ., Keemun, Assam).

სხვები: საწყისი ფორმირება თეთრი და მუქი ჩაისთვის.

აპლიკაცია

მთვარის ტიპის ჩაის მოძრავი მანქანა ვარგისია შავი / მწვანე / ოლონგი / თეთრი / მუქი / მცენარეული ჩაის დასამუშავებლად, ქვემოთ მოცემულია ბემოთ ჩამოთვლილი ჩაის წარმოებისთვის საჭირო სამუშაო დრო.

ჩაის სახეობა	სამუშაო დრო
შავი ჩაი	30-90 წუთი
მწვანე ჩაი	4-6 წუთი
ოლონგის ჩაი	4-6 წუთი
მცენარეული ჩაი	4-6 წუთი

ბემოაღნიშნული მონაცემები მხოლოდ მითითებისთვისაა და კონკრეტული დამუშავების დრო განისაზღვრება ფაქტობრივი სიტუაციიდან გამომდინარე.

სპეციფიკაცია

მთვარის ტიპის ჩაის მოძრავი მანქანა სპეციფიკაციების სია:

მოდელი	DL-6CRT-30W
განზომილება	1050×950×1700 მმ
ძაბვა	380 ვ / 50Hz
დისკის დიამეტრი	800 მმ
ბარაბნის დიამეტრი	300 მმ
ძალაუფლება	2 კვტ
ძრავის სიჩქარე	1400 rpm
ძრავის ძაბვა	380V
დრამის სიჩქარე	42 rpm

თუ თქვენ გაქვთ სპეციალური საჭიროება, მისი მორგება შესაძლებელია მომხმარებელთა საჭიროებების შესაბამისად.

ფოტოები







კონტაქტი

თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ფასის გასაგებად.



↑ ↑ დაანკაპუნეთ ხატულაზე, რომ მიიღოთ უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑



Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია
ბოლოში. ჩვენ ჩვეულებრივ დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓
↓