## აღწერილობა

The screening machine აღჭურვილია 2 mesh ფირფიტები და 3 გამონადენი პორტები, და ჩაის ფოთლები სხვადასხვა lengths ნაჩვენებია მიერ ვიბრაცია.

ჩაის დამუშავება პირდაპირ შედის sieve ფირფიტა, და ვიბრაცია sieve საწოლი ასტიმულირებს ჩაის გავრცელების sieve საწოლი ნებისმიერ დროს, და გამოყოფილია მიხედვით საკუთარი ზომა ასვლა. ერთ ფენაში, ორ ფენას, ორ ფენას, სამი ფენის დახარისხების ფირფიტაზე, თითოეული ფენის ბუნკერის მეშვეობით კლასიფიკაციის ოპერაციის დასასრულებლად.

## სპეციფიკაცია

Tea Leaf Grading Machine სპეციფიკაციის სია:

| | |
|---|---|
| ნიმუში | DL-6CDS-100-3 |
| ოლტაჟი | 220V 50Hz |
| სამუშაო ტიპი | მისაბჭრა |
| ზომა | 1400 * 650 * 1050 მმ |
| Outlet ნომერი | 3 |
| Sieve Plate ნომერი | 3 ცალი |
| Sieve Plate ზომა | 900 * 450 მმ |
| საავტომობილო ძალა | 0.18 კვტ |

თუ თქვენ გაქვთ განსაკუთრებული საჭიროება, ეს შეიძლება იყოს მორგებული მომხმარებლების მოთხოვნილებების მიხედვით.

## ფოტოსი

## საკონტაქტო პირი

**თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ ამ პროდუქტისთვის, დაგვიკავშირდით, რომ მიიღოთ ფასი.**

WhatsApp

facebook Messenger

**↑ ↑ დააჭირეთ ხატულას უახლესი ფასი პირდაპირ ↑ ↑**

**↓ ↓ ასევე შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია ბოლოში. ჩვენ, როგორც წესი, დაგიკავშირდებით დაახლოებით 10 წუთში ↓ ↓**